


枪式红外网络摄像机



JS-QB12



JS-QB12 枪式红外网络摄像机，是一款具备 400 万像素和红外夜视功能的高清网络监控摄像机。具有高清画质，可真正实现日夜不间断监控，支持移动侦测、隐私遮挡、3D 数字降噪和宽动态，能应对雨雪等恶劣天气，逆光环境下成像依然清晰。广泛应用于多种室内外场景，尤其适合要求高清画质且光线较暗、追求性价比的场所。

超高性能

- 支持 2560*1440@30fps 分辨率
- 支持 2pin Q14K2AP(DC12V) 电源输入接口
- 支持 12mm 镜头
- 支持 2K 16:9 型 sensor-成像效果好；
- 支持双码流
- 支持数字宽动态
- 支持红外

灵活部署

- 宽温 -20℃~+85℃，IP68 防护等级
- 网络接口/协议：100M 以太网网口/ONVIF 协议
- 应用场景：车内机械间摄像机

云边协同

- Docker 容器化，Kubernetes 扩展管理
- 云端模型更新与设备升级，可管可维

产品规格

产品型号	JS-QB12(3516CV610+SC535HAI)，带 1TOPS INT8，支持轻量检测模型
成像器件	1/2.7" 2μm、卷帘快门、5MP、AOV 低功耗
有效像素	2560(H)x1440(V)
最低照度	0.5Lux (彩色)；0Lux (红外开)
快门速度	1/30 秒-1/10000 秒
自动曝光	支持
信噪比 S/N	≥50dB
红外距离 IR	8-10M
镜头	3.6mm
视场角	H=95°V=50°D=110°

应用场景



智慧城市



智慧交通



智慧电力



智慧油气



智慧社区



智慧商业



智能制造



智慧仓储

视频压缩标准	默认 H.264 支持 H.265
压缩输出码率	400Kbps-8Mbps
图像分辨率	主码流:2K(可配 1080p) @ 25fps
	子码流:720P/D1/CIF @ 25FPS
自动白平衡	支持
网络接口	100M 以太网网口
网络协议	ONVIF/RTSP/HTTP/SMTP/FTP/DHCP/NTP
数字宽动态	支持
客户端预览	支持 WEB 访问/PC 客户端软件
安装方式	车内机械间
温度	-20℃ ~ 85℃
湿度	0% - 95%
电源	PON (DC12V±10%)
IP 等级	IP68
功率	IR ON≤2.7W , IR OFF≤1.7W
尺寸	96MM(L)×60MM(W)×62MM(H)

产品结构

